



- LED oprawy wpuszczane 60x60    szt.15
- LED panele led
- X oświetlenie punktowe    szt.4
- X wpust 16x16
- kinkiety    szt.6

sufit podwieszany malowany na czarno

szatnie

sufit modułowy, płyty 60x60 na dekoracyjnym ruszcie  
 pochłanianie dźwięku nie większe niż  $\alpha_w = 0,75(H)$  i nie mniejsza niż  $\alpha_w = 0,6(H)$   
 klasa pochłaniania C  
 dźwiękoizolacyjność min 36 dB - izolacyjność akustyczna wzdułużna  
 Rw nie mniejsze niż 18dB  
 odbicie światła 87%  
 odporność na podwyższoną wilgotność względną powietrza 95% Rh  
 podwieszanie do stropu konstrukcyjnego za pomocą wieszaków systemowych  
 mocowanych odpowiednio dobranymi kołkami metalowymi  
 reakcja na ogień - Euroklasa A1  
 trwałość (klasa warunków środowiskowych)- B  
 powierzchnia: 26,2m<sup>2</sup> + 27,25 m<sup>2</sup>

natryski

sufit modułowy, płyty 60x60 z krzemianu wapnia, przystosowanych do montażu  
 na konstrukcji antykorozyjnej  
 współczynnik odbicia światła 84%  
 odporność na podwyższoną wilgotność względną powietrza 100%  
 dźwiękoizolacyjność min 37dB - izolacyjność akustyczna wzdułużna  
 reakcja na ogień płyt - A2-s1,d0  
 ruszt antykorozyjny  
 euroklasa A1  
 klasa warunków środowiskowych - C  
 powierzchnia : 32,30 m<sup>2</sup>



|   |   |
|---|---|
| temat:<br><b>PROJEKT ARANŻACJI REMONTU SZATNI SUCHEJ, MOKRYCH<br/>ORAZ ZESPÓŁU NATRYSKÓW PRZY BAZENIE</b> |   |
| inwestor:<br>OSIR DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE, WARSZAWA   | lokalizacja:<br>UL. POLNA 7a<br>00-625 WARSZAWA |
| temat rysunku:<br>ARANŻACJA SZATNI MĘSKICH<br>SUFIT I OŚWIETLENIE   |   |
| projektant:<br>mgr inż. arch. Joanna Wachowicz-Skwarka<br>upr. bud. nr Ł01A/0423<br>www.archjo.com        |   |
| data:<br>05.2016  | nr rysunku:<br>A.07                             |